

LES TECHNOLOGIES DE DEGRAISSAGE EVOLUENT

SOLVANT

- . EMISSION DE COV
- . INFLAMMABLE
- . AGRESSIVITE DERMIQUE
- . PRODUCTION DE DECHETS

LESSIVE

- . AGRESSIVITE DERMIQUE
- . PRODUCTION DE DECHETS

- + . PEU OU PAS D'EMISSION DE COV
- + . ININFLAMMABLE

BIOLOGIQUE



- + . PAS D'EMISSION DE COV
- + . ININFLAMMABLE
- + . PAS D'AGRESSIVITE DERMIQUE
- + . PAS DE PRODUCTION DE DÉCHET



Fontaine de dégraissage



Zymo, the parts washer

Distribué par



ZI de Lonrai - BP 153
61005 Alençon cedex
Tél 02 33 82 38 00
Fax 02 33 26 88 69
info@tta-lubrifiants.com
www.tta-lubrifiants.com

Création Logotype - Impression Bemo Graphic - Mai 2017



ENVIRONNEMENT SÉCURITÉ SANTÉ

Un concept de dégraissage
non polluant et sans danger

Santé des opérateurs

- Solution pH neutre (7) **non irritante**
- **Sans solvant** ni vapeur **nocive**
- Produits (solution et micro-organismes) **agréés NSF** pour une utilisation dans les industries agroalimentaires
- Micro-organismes de **groupe 1** (non pathogènes, non indésirables). Se trouvent à l'état naturel dans différents milieux

Sécurité

- Produit strictement **inflammable**
- Fonctionnement de la fontaine en **24 volts**
- Fontaine montée sur **roulettes**

Environnement

- Absence d'émission de **COV**
- **Pas de** production de **déchet**
- Produit **biodégradable**
- Fontaine double paroi pour **optimiser** la consommation électrique



Facile et efficace

La gélule se trouve dans le bouchon : pas de risque d'oubli

Les micro-organismes décomposent les huiles et graisses en eau et en dioxyde de carbone (CO₂).



La fontaine indispensable dans les ateliers quel que soit le domaine d'activité



EFFICACITÉ BUDGET DÉGRAISSAGE

Un concept de dégraissage efficace et économique

Efficacité de dégraissage

- Excellent **pouvoir émulsionnant** des huiles et graisses (agit par décollement)
- Efficacité de dégraissage équivalente à celle obtenue avec les solvants ou lessives alcalines
- **Rapidité de séchage** comparable à celle des solvants de classe A3
- Absence de film gras sur les pièces
- Contient des **inhibiteurs de corrosion**
- **Inerte envers tous métaux** ferreux et non-ferreux ainsi que matériaux composites, matières plastiques et caoutchouc
- Température adaptable aux contraintes de 32° à 46° C

Economie

- **Pas de récupération/élimination** de déchets
- Pas de surprime d'assurance
- Pas de hotte aspirante, ni de bac de rétention
- Consommation **électrique minime** (120W/h)
- Maintenance très limitée
- Pouvoir **dégraissant constant**
- Efficacité de **dégraissage constante** dans le temps
- Filtre en inox nettoyable : pas de filtre papier



DIMENSIONS
H : 92,5 cm - L : 96 cm - P : 71 cm

Bac :
H : 24 cm - L : 64 cm - P : 55 cm

Alimentation :
220 v / 24 v DC

Capacité maximale :
80 litres

Poids à vide :
50 kg (avec transformateur)

